

Лекция 04. Импульс частицы. Импульс системы частиц. Закон изменения импульса. Закон сохранения импульса. Центр масс системы частиц. Закон движения центра масс. Абсолютно упругий и неупругий удар

Штыгашев А.А.

Новосибирск, НГТУ

# Импульс силы

Согласно второму закону Ньютона, **изменение импульса** частицы можно представить так

$$dp = F dt \quad (1)$$

где правая часть  $F dt$  называется **импульсом силы**, измеряется в Н·с.

**Импульс силы есть мера воздействия силы  $F$  на тело за данный промежуток времени  $dt$ .**

Если процесс изменения импульса длится конечное время  $t$ , то импульс силы есть

$$\mathbf{N}_{Ft} = \int_0^t \mathbf{F}(t') dt' \quad (2)$$

## Теорема об изменении импульса

Изменение импульса (количества движения) есть

$$\mathbf{p} - \mathbf{p}_0 = \int_0^t \mathbf{F}(t') dt' \quad (3)$$

Это соотношение называется **теоремой об изменении импульса** и этой теоремой удобно пользоваться для решения обратной задачи – по изменению импульса за время  $t$  оценить среднюю силу  $\langle \mathbf{F} \rangle$ .

По определению средней величины

$$\langle f \rangle \equiv \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad (4)$$

Тогда перепишем (3)

$$\mathbf{p} - \mathbf{p}_0 = \frac{1}{t} \left( \int_0^t \mathbf{F}(t') dt' \right) t \rightarrow \mathbf{p} - \mathbf{p}_0 = \langle \mathbf{F} \rangle t \quad (5)$$

Окончательно, получаем

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \frac{\mathbf{p} - \mathbf{p}_0}{t} \quad (6)$$

Импульсом системы частиц называют векторную сумму импульсов всех частиц системы

$$\mathbf{p} = \sum_{n=1}^N \mathbf{p}_n. \quad (7)$$


## Закон сохранения импульса. Центр масс системы

Рассмотрим систему из  $N$  взаимодействующих частиц.

Отметим, что любое абсолютно твердое тело можно представить как систему  $N$  взаимодействующих математических точек.

Для этого весь объем абсолютно твердого тела можно представить как совокупность элементарных объемов, тогда элементарный объем определяет частицу, с массой равной массе тела, заключенной в данном элементарном объеме, причем абстрагируемся далее – будем считать, что масса сосредоточена в центре этого элементарного объема.

Пусть на каждую  $i$ -ю материальную точку системы (или на элементарный объем тела) действуют силы взаимодействия  $\mathbf{F}_{ij}$  со стороны  $j$ -х материальных точек системы (элементарных объемов тела), а также со стороны внешней среды действует внешняя сила  $\Phi_i$ .



- $F_{ij}$  - внутренние силы взаимодействия между  $i$ -м и  $j$ -м телами
- $\Phi_i$  - внешняя сила, действующая на  $i$ -е тело

Запишем закон движения для каждой частицы системы

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\mathbf{p}_1}{dt} = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \dots + \mathbf{F}_{1N} + \Phi_1, \\ \frac{d\mathbf{p}_2}{dt} = \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{23} + \dots + \mathbf{F}_{2N} + \Phi_2, \\ \dots \\ \frac{d\mathbf{p}_N}{dt} = \mathbf{F}_{N1} + \mathbf{F}_{N2} + \dots + \mathbf{F}_{N,N-1} + \Phi_N. \end{array} \right. \quad (8)$$

После суммирования и попарной перекомпоновки внутренних сил, получаем

$$\sum_{n=1}^N \frac{d\mathbf{p}_n}{dt} = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N (\mathbf{F}_{nm} + \mathbf{F}_{mn}) + \sum_{n=1}^N \mathbf{\Phi}_n \quad (9)$$

Согласно третьему закону Ньютона двойная сумма в правой части равна нулю.

Используя свойство линейности оператора производной, производную можно вынести за знак суммы

$$\frac{d\mathbf{p}_1}{dt} + \frac{d\mathbf{p}_2}{dt} = \frac{d}{dt}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) \quad (10)$$

Тогда получим **закон изменения импульса** для системы частиц

$$\frac{d}{dt} \sum_{n=1}^N \mathbf{p}_n = \sum_{n=1}^N \mathbf{\Phi}_n \quad (11)$$

Таким образом, закон изменения импульса для системы тел есть утверждение о том, что

производная по времени импульса всей системы равна сумме всех внешних сил действующих на систему.

**Полный импульс ЗАМКНУТОЙ системы остается ПОСТОЯННЫМ.**

Для замкнутой системы

$$\sum_{n=1}^N \Phi_n = 0$$

тогда

$$\frac{d}{dt} \sum_{n=1}^N \mathbf{p}_n = 0 \rightarrow \frac{d\mathbf{p}}{dt} = 0 \rightarrow \mathbf{p} = \text{const} \quad (12)$$

Суммарный импульс замкнутой системы остается постоянным во времени. Это утверждение есть **закон сохранения импульса**

Если система не замкнута, но можно выделить направление в пространстве, вдоль которого сумма проекций всех внешних сил, действующих на систему, равна нулю

$$\Phi_x = \sum_{n=1}^N \Phi_{n,x} = 0 \quad (13)$$

Запишем закон изменения импульса для x-той компоненты

$$\frac{d}{dt} \sum_{n=1}^N p_{n,x} = 0 \rightarrow \frac{dp_x}{dt} = 0 \rightarrow p_x = \text{const} \quad (14)$$

Последнее утверждение означает, что не изменяется со временем проекция импульса системы на то направление, вдоль которого сумма проекций всех внешних сил равна нулю.

$$\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3 = 0 \quad \text{vs} \quad \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_{21} + \mathbf{p}_{22} + \mathbf{p}_{23} + \mathbf{p}'_3 = 0$$




## Центр масс (центр инерции) системы

В классической механике **импульс системы** может быть выражен через **импульс центра масс системы**.

**Центром масс** или **центром инерции** системы называется воображаемая точка, и характеризующая распределение массы в системе, радиус-вектор которой равен


$$\mathbf{r}_c = \frac{1}{m} \sum_{n=1}^N m_n \mathbf{r}_n, \quad m = \sum_{n=1}^N m_n. \quad (15)$$



Для твердого тела с непрерывной распределенной массой удобно использовать следующее определение

$$\mathbf{r}_c = \frac{1}{m} \int_m \mathbf{r} dm, \quad m = \int_{(m)} dm = \int_{(V)} \rho dV \quad (16)$$

где  $\rho$  - плотность распределения массы тела.



Преобразуем определение ЦМ так

$$m\mathbf{r}_c = \sum_{n=1}^N m_n \mathbf{r}_n,$$


$$\frac{d}{dt} m\mathbf{r}_c = \frac{d}{dt} \sum_{n=1}^N m_n \mathbf{r}_n \quad (17)$$

$$m\mathbf{v}_c = \sum_{n=1}^N m_n \mathbf{v}_n \quad (18)$$

$$m\mathbf{v}_c = \mathbf{p}.$$

Импульс системы равен произведению массы системы на скорость центра масс системы.

# Теорема о движении центра масс



Из

$$\frac{d}{dt} \sum_{n=1}^N \mathbf{p}_n = \sum_{n=1}^N \mathbf{\Phi}_n$$

и

$$m\mathbf{v}_c = \sum_{n=1}^N m_n \mathbf{v}_n = \sum_{n=1}^N \mathbf{p}_n$$
$$m\mathbf{v}_c = \mathbf{p}$$

$$m \frac{d}{dt} \mathbf{v}_c = \sum_{n=1}^N \Phi_n \quad (19)$$

которая является **теоремой** о движении центра масс:

**Центр масс системы** движется как материальная точка, масса которой равна суммарной массе системы и к которой приложены все внешние силы, действующие на систему.

## Теорема о движении центра масс

Для замкнутой системы полный импульс сохраняется, соответственно, скорость центра масс:

$$\mathbf{v}_c = \text{const} \quad (20)$$

Центр масс ЗАМКНУТОЙ системы движется прямолинейно и равномерно или находится в покое.


Этим можно пользоваться и рассматривать систему отсчета жестко связанную с центром масс системы и называемой системой центра масс, которая является ИСО.

Удар твердых тел (твердых тел с жидкостью) – это совокупность явлений, возникающих при столкновении движущихся друг относительно друга тел

Примеры: удар струи и твердое тело, удар тела о поверхность жидкости, действие ударной волны и т.п.

Промежуток времени, в течении которого длится удар обычно очень мал  $10^{-5}..10^{-4}$  с, а развивающиеся на площадях контакта соударяющихся тел силы очень велики.

Следствием удара могут быть остаточные деформации (вмятины), звуковые колебания, нагревание тел, упрочнение материала и даже разрушение материала в месте удара.



Процесс соударения можно разделить на две фазы:

- первая фаза начинается с момента соприкосновения тел друг с другом и уменьшения модуля разности проекции скоростей  $|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|$  на общую нормаль (линия удара, которую обозначим как ось  $x$ ). К концу первой фазы сближение тел прекращается, часть их кинетических энергий переходит в энергию упругой деформации.

- Вторая фаза — происходит обратный переход энергии упругой деформации в кинетическую энергию тел, при этом тела начинают расходиться и к концу фазы скорость расхождения равна  $v'_1 - v'_2$ .


У реальных тел при ударе механическая энергия восстанавливается лишь частично, в следствие потерь на образование остаточных деформаций, нагревания, генерации звуковых волн и т.п. Для учета этих потерь вводится коэффициент восстановления  $k$ , который зависит от физических свойств тел

$$k = \frac{|\mathbf{v}'_1 - \mathbf{v}'_2|}{|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2|}. \quad (21)$$


- Для абсолютно упругого удара  $k = 1$
- Для абсолютно неупругого удара  $k = 0$ .

# Удар



Удар называется центральным, если центры масс соударяющихся тел лежат на линии удара,



в противном случае удар нецентральный.




Если скорости тел параллельны линии удара, то удар называется прямым, в противном случае — косым.




# Удар

Рассмотрим два предельных случая.

- абсолютно-упругий центральный удар




- неупругий прямой центральный удар



- Абсолютно упругий удар – это удар при котором механическая энергия сохраняется. В конце второй фазы  $|\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2| = |\mathbf{v}'_1 - \mathbf{v}'_2|$ .
- Абсолютно неупругий удар – это удар, при котором механическая энергия не сохраняется, причем после удара тела либо движутся с одинаковой скоростью, либо находятся в покое. Процесс столкновения завершается к концу первой фазы.

# Абсолютно неупругий прямой центральный удар

Рассмотри столкновение двух тел, движущихся со скоростями  $v_1$  и  $v_2$  в горизонтальной плоскости.



Пусть внешние силы отсутствуют или взаимно компенсируются. Эти тела образуют замкнутую систему.


Требуется найти скорость  $\mathbf{v}'$  тел после столкновения, причем известно, что  $\mathbf{v}'_1 = \mathbf{v}'_2 = \mathbf{v}'$ . Запишем закон сохранения импульса

$$m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 = (m_1 + m_2) \mathbf{v}'. \quad (22)$$

$$\mathbf{v}' = \frac{m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2}{m_1 + m_2}. \quad (23)$$

## Абсолютно упругий прямой центральный удар

Рассмотрим столкновение двух тел, движущихся со скоростями  $v_1$  и  $v_2$  в горизонтальной плоскости.



Пусть внешние силы отсутствуют или взаимно компенсируются. Эти тела образуют замкнутую систему.

Требуется найти скорости  $\mathbf{v}'_1$ ,  $\mathbf{v}'_2$  тел после столкновения. Запишем  
1) закон сохранения импульса

$$m_1\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}_2 = m_1\mathbf{v}'_1 + m_2\mathbf{v}'_2. \quad (24)$$

2) закон сохранения энергии

$$m_1\frac{v_1^2}{2} + m_2\frac{v_2^2}{2} = m_1\frac{(v'_1)^2}{2} + m_2\frac{(v'_2)^2}{2} + Q \quad (25)$$

При упругом столкновении  $Q = 0$ , то достаточно ограничиться законом сохранения кинетической энергии

$$m_1 \frac{v_1^2}{2} + m_2 \frac{v_2^2}{2} = m_1 \frac{(v_1')^2}{2} + m_2 \frac{(v_2')^2}{2} \quad (26)$$

Преобразуем (26) так

$$m_1(v_1^2 - (v'_1)^2) = m_2((v'_2)^2 - v_2^2). \quad (27)$$

Учитывая, что

$$v_1^2 - (v'_1)^2 = (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}'_1)(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}'_1) \quad (28)$$

запишем (27)

$$m_1(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}'_1)(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}'_1) = m_2(\mathbf{v}'_2 - \mathbf{v}_2)(\mathbf{v}'_2 + \mathbf{v}_2) \quad (29)$$

С учетом закона сохранения импульса

$$m_1(\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}'_1) = m_2(\mathbf{v}'_2 - \mathbf{v}_2)$$

получаем выражение для скоростей

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}'_1 = \mathbf{v}'_2 + \mathbf{v}_2 \quad (30)$$

$$\mathbf{v}'_2 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}'_1 - \mathbf{v}_2 \quad (31)$$

Подставляя выражение для  $\mathbf{v}'_2$  в (24) и преобразуя его получим выражение для


$$m_1\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}_2 = m_1\mathbf{v}'_1 + m_2\mathbf{v}_1 + m_2\mathbf{v}'_1 - m_2\mathbf{v}_2 \quad (32)$$

$$\mathbf{v}'_1 = \frac{(m_1 - m_2)\mathbf{v}_1 + 2m_2\mathbf{v}_2}{m_1 + m_2} \quad (33)$$

Подставляя выражение для  $\mathbf{v}'_1$  в формулу  $\mathbf{v}'_2 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}'_1 - \mathbf{v}_2$ , получаем

$$\mathbf{v}'_2 = \frac{(m_2 - m_1)\mathbf{v}_2 + 2m_1\mathbf{v}_1}{m_1 + m_2} \quad (34)$$

## ТЕСТ 4



Система состоит из трех шаров с массами  $m_1 = 1$  кг,  $m_2 = 2$  кг,  $m_3 = 3$  кг, которые движутся так как показано на рисунке. Если скорости шаров равны  $v_1 = 3$  м/с,  $v_2 = 2$  м/с,  $v_3 = 1$  м/с, то величина скорости **центра масс** этой системы в м/с равна ...